

ООО «Бетонный завод Соржа»



т/ф: 404-55-34 / 8-967-593-17-23 Анна.

www.bzsspb.ru

Класс товарного бетона	Водонепроницаемость W	Морозостойкость F	Марка по удобоукладке		
			П2ок (0,5-10)см	П3ок (10-15)см	П4б/н ок (16-20)см
B7,5	2	-	3260	3370	3440
B12,5	4	-	3370	3480	3520
B10	2	-	3370	3480	3520
B15	4	75	3610	3730	3810
B20	6	75	3840	3840	3910
B22,5	6	100	4080	4080	4190
B25	8	150	4310	4310	4380
B30	10	300	4440	4440	4510
B35	12	300	4730	4730	4800
Марка раствора	Морозостойкость (F)	Марка по удобоукладке	Цена за 1 м3 (с НДС 18%)		
			Кладочный	монтажный	
M50	-	Пк3	2810	3200	
M75	-	Пк3	3080	3270	
M100	-	Пк3	3150	3450	
M125	-	Пк3	3210	3490	
M150	-	Пк3	3480	3630	
M200	-	Пк3	3620	3830	
M250	-	Пк3	-	3930	
Наименование товара		Единица измерения		Стоимость в руб. (с НДС 18%)	
Песчано – цементная смесь (ПЦС)					
ПЦС 1/3		М3		3900	
ПЦС 1/4		М3		3850	
ПЦС 1/5		М3		3640	
ПЦС 1/7		М3		3290	
ПЦС 1/8		М3		3070	

Цены действительны с 1.04.22г.

- Все цены указаны с учётом НДС 20%, без стоимости доставки на объект.
- В бетонных смесях используется поверхностно-активная добавка SikaPlast 2135
- В кладочных растворах используется комплексная добавка Centripor TFM 411
- Собственный парк автобетоносмесителей 6-7-8-9-10 м3
- Автобетононасосы PUTZMEISTER (24-52 м.)
- На производстве имеется сертифицированная лаборатория

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!